

锦浪 Solarator 系列

使用锦浪逆变器体验不间断电源

储能逆变器

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

分相 | 低压

NEW



智能管理

- 锦浪AI根据TOU（使用时间）电价智能管理充电和放电
- 与VPP和EMS平台无缝集成，加强能源优化



卓越性能

- 160%光伏输入，最大限度地利用太阳能
- 切换时间<10ms



灵活扩展

- 匹配主流锂电池和铅酸电池
- 通过并联和交流耦合功能灵活扩展系统规模



便捷配置

- 液晶屏采用工业级美国ZETTLER品牌7inch大屏
- 支持蓝牙应用程序，安装快捷方便

锦浪科技股份有限公司

销售热线: 0574-6580 3887

服务热线: 400-101-6600

邮箱: sales@ginlong.com

网站: ginlong.com



官方公众号



官方抖音号



官方小程序

技术规格表

S6-EH2P(5-8)K02-SV-YD-L

产品型号	5K	6K	7.5K	8K
直流输入（光伏侧）				
推荐最大 PV 组件功率	10 kW	12 kW	16 kW	16 kW
最大可用 PV 输入功率	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	12.8 kW
最大输入电压	500 V			
额定输入电压	330 V			
启动电压	90 V			
MPPT 电压范围	90 - 435 V			
最大输入电流	21 A / 21 A	21 A / 42 A	42 A / 42 A	
最大输入短路电流	24 A / 24 A	24 A / 48 A	48 A / 48 A	
MPPT 数量 / 最大输入组串路数	2 / 2	2 / 3	2 / 4	
电池				
电池类型	锂电池 / 铅酸电池			
电池电压范围	40 - 60 V			
最大充电 / 放电功率	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
最大充电 / 放电电流	112 A	135 A	190 A	190 A
通讯方式	CAN / RS485			
交流输出（电网侧）				
额定输出功率	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
额定电网电压	2L+N+PE / 220 V; L1/L2/N(PE) ;127 V (L-N) / 220 V (L1-L2)V ;120 V (L-N) / 240 V (L1-L2)			
额定电网频率	60 Hz			
额定电网输出电流	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
最大输出电流	22.9 A / 25 A	27.5 A / 30 A	31.3 A / 34.1 A	36.7 A / 40 A
功率因数	> 0.99 (0.8 超前 ... 0.8 滞后)			
总电流谐波畸变率	< 3%			
交流输入（电网侧）				
输入电压范围	2L+N+PE / 220 V; L1/L2/N(PE) ;127 V (L-N) / 220 V (L1-L2)V ;120 V (L-N) / 240 V (L1-L2)			
最大输入电流	35 A	40 A	50 A	50 A
频率范围	55 - 65 Hz			
发电机输入				
最大输入功率	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
最大输入电流	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
额定输入频率	60 Hz			
交流输出（离网侧）				
额定输出功率	5 kW	6 kW	7.5 kW	8 kW
最大输出视在功率	支持 10s 持续输出 2 倍额定功率			
并离网切换时间	< 10 ms			
额定输出电压	L1/L2/N(PE), 127 V / 220 V (分相); L1/L2/N(PE);127 V (L-N) / 220 V (L1-L2)V ;120 V (L-N) / 240 V (L1-L2)			
额定频率	60 Hz			
额定输出电流	20.8 A / 22.7 A	25 A / 27.3 A	31.3 A / 34.1 A	33.3 A / 36.4 A
最大旁路电流	35 A	40 A	50 A	50 A
总电压谐波畸变率	< 3%			
效率				
最大效率	96.0%			
欧洲效率	94.5%			
PV 最大充电效率	95.0%			
电池最大充放电效率	95.0%			
保护				
浪涌保护	直流二级 / 交流二级			
接地故障检测	具备			
直流电弧故障保护	可选 (巴西 : 具备)			
直流反接保护	具备			
保护等级 / 过电压类型	一级 / 二级 (光伏端口和电池端口), 三级 (电网端口、离网端口和发电机端口)			
基本参数				
最大三相不平衡承载能力	50%			
尺寸 (宽 × 高 × 深)	390 × 620 × 237 mm			
重量	29.8 kg			
拓扑	无变压器			
夜间自耗电	< 20 W			
工作环境温度	-40 ~ +60° C			
防护等级	IP66			
噪音 (典型的)	< 50 dB(A)			
冷却方式	智能风冷			
最高工作海拔	4000 m			
并网标准	Inmetro140, IEEE 1547			
安规 / EMC 标准	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, UL 1741, UL 1699B, FCC			
特性				
直流端口	MC4 连接器 (PV 端口) / 端子台 (电池端口)			
交流端口	OT 端子			
显示屏	7" LCD 显示屏, 蓝牙 + APP			
通讯方式	RS485 / CAN / Wi-Fi (可选) / GPRS (可选) / LAN (可选)			